Hinweis zur Übersetzung / KI-Übersetzung
Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.
Originaldokument (Englisch): EO-RETICLE-SHEET-RAPTR-1F-HELIX-HD-COMPACT-2-12.pdf (Element Optics)

ABSEHEN-ÜBERSICHT

RAPTR-1F (2-12 HELIX HD COMPACT SFP)

RAPTR steht für „Rapid Trajectory" (schnelle Flugbahn). Wir haben dieses Absehen so gestaltet, dass der Ausgleich des Geschossabfalls auf kurze bis mittlere Entfernungen EINFACH wird.


Für freie Sicht haben wir einen beleuchteten Mittelpunkt und ein feines Fadenkreuz im Kern dieses Designs platziert. Wenn Sie nicht viel weiter als 100–150 m/yds schießen wollen, sind Sie bereits startklar!

Wer die cleveren Funktionen der Haltepunkt-Markierungen nutzen möchte, sollte Folgendes wissen:


1) Die Teilstriche unterhalb der Absehenmitte sind so angeordnet, dass sie der Flugbahn eines Gewehrgeschosses folgen, wobei der Abstand jeweils zunimmt, um feste Entfernungen besser abzubilden (z. B. 200, 300, 400 Meter/Yds)
2) Die Breite dieser Teilstriche zeigt ungefähr die Winddrift an diesen Schnittpunkten an, bei 5 mph (8 km/h) Seitenwind im Winkel von 90 Grad (bei halber Windstärke den Windhalt halbieren usw.)
3) Wenn Sie die Vergrößerung höher oder niedriger einstellen, ändern sich die Subtensionen des Absehens im Verhältnis zu Ihrem Ziel; so können Sie Ihr Absehen KALIBRIEREN, damit es ungefähr zur Flugbahn Ihres Geschosses passt.

Wir haben 8x als Basisvergrößerung gewählt, sodass eine Anpassung in beide Richtungen möglich ist. Hier ein Beispiel, wie zwei gängige Patronen allein durch unterschiedliche Vergrößerungen funktionieren können:

.308 Winchester
168gr Soft Point
2600fps (792m/s) 8x Vergrößerung




6.5 Creedmoor
143gr ELD-X
2700fps (823m/s) 10X Vergrößerung



TIPPS FÜR EINE WIRKSAME KALIBRIERUNG

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihre Abfalldaten einzurichten. Die erste Möglichkeit ist, zuerst eine Vergrößerung zu wählen und dann die Entfernung zu bestimmen, die zu jedem Abfallpunkt passt. Das kann die bevorzugte Methode sein, wenn Sie die höheren Vergrößerungen nutzen möchten.


Die andere Möglichkeit ist, mit der Vergrößerungseinstellung zu probieren, bis Sie die Vergrößerung finden, die zufällig zu den Abfalldaten Ihres Gewehrs auf praktischen Entfernungen passt. Zum Beispiel kann Ihre .243 Win mit einem 87gr V-Max bei 13,6x gut passen. Das kann ein beliebiger Wert sein, der nicht markiert ist; Sie können aber mit einem Klebestreifen oder Aufkleber einen genauen Punkt markieren und zu diesem Punkt zurückkehren, wenn Sie auf eine bestimmte Entfernung schießen müssen.



Die Validierung kann mit einem Ballistikrechner erfolgen – die Element Ballistics App enthält unsere Absehen, was alles sehr einfach macht. Sie können dies auch ermitteln, indem Sie tatsächlich auf 200, 300 und 400 Meter/Yards schießen und Ihre Vergrößerung so ändern, dass Ihr Mittelpunkt auf Ihrem Zielpunkt liegt und der zugehörige Haltepunkt mit Ihrem Treffpunkt übereinstimmt. BEDENKEN SIE, dass Abweichungen beim ballistischen Koeffizienten, bei den atmosphärischen Bedingungen und sogar beim Schusswinkel Ihre Flugbahn BEEINFLUSSEN WERDEN und die Haltepunkte für Höhe und Wind daher nie zu 100 % übereinstimmen. Ziel ist, Sie SCHNELL in die NÄHE zu bringen.

A	**Mittleres Absehen**
B	**Linienstärke: 0,45 MOA**

	HÖHE	SEITE
C	**0,7 MRAD (2,4 MOA)**	**0,26 MRAD (0,89 MOA)**
D	**1,66 MRAD (5,8 MOA)**	**0,41 MRAD (1,41 MOA)**
E	**2,82 MRAD (9,6 MOA)**	-



SUBTENSIONEN BEI 8X

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.